



351100



351300



352000



352100



352500



353000



353200

Για τις πλάκες κάλυψης των μηχανισμών, **σελ. 346 - 349**

Αρ. καταλ. **Θυρομεγάφωνο audio**

351000 Για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου. Με 4 μπουτόν κλήσης για εγκαταστάσεις με έως 100 μπουτόν κλήσης με τη χρήση του στοιχείου των 8 μπουτόν κλήσης σε 2 στήλες (έως 12 στοιχεία), αρ. καταλ. 352100. Δυνατότητα ρύθμισης του ήχου του ηχείου και του μικροφώνου. Ταυτοποιείται μόνο με αντιστάσεις ταυτοποίησης.

351100 **Θυρομεγάφωνο video**

Για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης & θυροτηλεφώνου. Με 4 μπουτόν κλήσης για εγκαταστάσεις με έως 100 μπουτόν κλήσης με τη χρήση του στοιχείου των 8 μπουτόν κλήσης σε 2 στήλες (έως 12 στοιχεία), αρ. καταλ. 352100. Δυνατότητα ρύθμισης του ήχου του ηχείου και του μικροφώνου. Με LEDs για ένδειξη της κατάστασης κλειδαριάς, συνομιλίας, μεταφοράς κλήσης και σύστημα κατειλλημένο. Με σένσορα φωτεινότητας για ενεργοποίηση του νυχτερινού φωτισμού. Ταυτοποιείται με αντιστάσεις ταυτοποίησης ή με PC που διαθέτει ειδικό λογισμικό.

Audio / video για έγχρωμες εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης

Με 2 μπουτόν κλήσης για εγκαταστάσεις με έως 98 μπουτόν κλήσης με τη χρήση του στοιχείου των 8 μπουτόν κλήσης σε 2 στήλες (έως 12 στοιχεία), αρ. καταλ. 352100. Δυνατότητα ρύθμισης του ήχου και του μικροφώνου. Με LEDs για ένδειξη της κατάστασης κλειδαριάς, συνομιλίας, μεταφοράς κλήσης και σύστημα κατειλλημένο. Με σένσορα φωτεινότητας για ενεργοποίηση του νυχτερινού φωτισμού. Ταυτοποιείται με αντιστάσεις ταυτοποίησης ή με PC που διαθέτει ειδικό λογισμικό.

Audio/video με έγχρωμο φακό

351200 Με έγχρωμο φακό 1/3", ανάλυση 330 TVL και λευκά LEDs για το φωτισμό της καλυπτόμενης περιοχής. Ρύθμιση της κάμερας οριζόντια και κάθετα +/- 100. Κάλυψη για απόσταση 50 cm σε ύψος γωνία 60° (60 cm) και πλάτος 92° (105 cm).

Audio/video με έγχρωμο ευρυγώνιο φακό

351300 Με ευρυγώνιο έγχρωμο φακό 1/3", ανάλυση 330 TVL και λευκά LEDs για το φωτισμό της καλυπτόμενης περιοχής. Κάλυψη για απόσταση 50 cm σε ύψος γωνία 96° (115 cm) και πλάτος 135° (240 cm).

Κάμερα Night&Day με ευρυγώνιο φακό για έγχρωμες εγκαταστάσεις

352400 Με έγχρωμο φακό 1/3", ανάλυση 330 TVL, λειτουργία Night&Day και αυτόματη απομάκρυνση του φίλτρου IR. Με LEDs IR για το φωτισμό της καλυπτόμενης περιοχής. Κάλυψη για απόσταση 50 cm σε ύψος γωνία 96° (115 cm) και πλάτος 135° (240 cm). Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας. Συνδέεται με το στοιχείο θυρομεγαφώνου video αρ. καταλ. 351100, με τη χρήση του ειδικού καλωδίου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δεν ταυτοποιείται.

Φωτεινή ετικέτα σήμανσης

352200 Χρησιμοποιείται με τα στοιχεία θυρομεγαφώνου αρ. καταλ. 351000 και αρ. καταλ. 351100 και τα στοιχεία audio/video αρ. καταλ. 351200 και αρ. καταλ. 351300 για την ένδειξη της διεύθυνσης ή άλλες πληροφορίες (π.χ. κατάλογος ονομάτων για κλήση με ψηφιακό πληκτρολόγιο, κλπ). Η σύνδεση γίνεται με το ειδικό καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία. Η ενεργοποίηση του νυχτερινού φωτισμού ελέγχεται από το στοιχείο θυρομεγαφώνου ή audio/video, με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Δεν ταυτοποιείται.

Αρ. καταλ. **Μπουτόν κλήσης**

Χρησιμοποιούνται με τα στοιχεία θυρομεγαφώνου αρ. καταλ. 351000 και αρ. καταλ. 351100 και τα στοιχεία audio/video αρ. καταλ. 351200 και αρ. καταλ. 351300. Μπορεί να συνδεθεί και με το στοιχείο κάμερας Night&Day αρ. καταλ. 352400 μέσω του στοιχείου θυρομεγαφώνου αρ. καταλ. 351100.

Η σύνδεση γίνεται με το ειδικό καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία. Η ενεργοποίηση του νυχτερινού φωτισμού ελέγχεται από το στοιχείο θυρομεγαφώνου ή audio/video, με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Δεν ταυτοποιούνται.

352000 4 μπουτόν κλήσης σε μία στήλη
352100 8 μπουτόν κλήσης σε δύο στήλες

Καλώδιο σύνδεσης μηχανισμών μπουτόν κλήσης

354000 Για τη σύνδεση μηχανισμών μπουτόν κλήσης
Μήκος 620 mm

Λειτουργίες ελέγχου κλειδαριάς

Διαθέτουν μπουτόν RESET του προγραμματισμού και LEDs για την ένδειξη της κατάστασης της πρόσβασης και νυχτερινό φωτισμό. Η σύνδεση με άλλα στοιχεία μηχανισμών γίνεται με το ειδικό καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα, με ανεξάρτητη τροφοδοσία και λειτουργία αποκλειστικά για το άνοιγμα κλειδαριάς. Ταυτοποιούνται με αντιστάσεις ταυτοποίησης ή με PC που διαθέτει ειδικό λογισμικό.

Πληκτρολόγιο

353000 Για τον έλεγχο της κλειδαριάς ή για την ψηφιακή κλήση διαμερίσματος (σε συνδυασμό με το στοιχείο ψηφιακής οθόνης αρ. καταλ. 352500). Ο αριθμητικός κωδικός για τον έλεγχο της κλειδαριάς μπορεί να προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον πληκτρολόγιο ή με τη χρήση υπολογιστή.

Αναγνώστης κάρτας RFID

353200 Για τον έλεγχο της κλειδαριάς με το πέρασμα μαγνητικής κάρτας. Μπορεί να διαχειριστεί έως 20000 κάρτες. Η κάρτα για τον έλεγχο της κλειδαριάς μπορεί να προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον αναγνώστη ή με τη χρήση υπολογιστή.

Teleloop για άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης

352700 Χρησιμοποιείται με το στοιχείο θυρομεγαφώνου video αρ. καταλ. 351100 και τα στοιχεία audio/video αρ. καταλ. 351200 και αρ. καταλ. 351300. Η σύνδεση γίνεται με το ειδικό καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία. Επιτρέπει τη χρήση από άτομα με ακουστικά βαρυκοίας (που διαθέτουν επιλογή T) ή άτομα με προβλήματα όρασης, χάρη στα ηχητικά μηνύματα για την κατάσταση διαφόρων λειτουργιών (συνομιλία ενεργή, τέλος συνομιλίας, καμία απάντηση, κατειλλημένο, πόρτα ανοιχτή). Ταυτοποιείται με αντιστάσεις ταυτοποίησης ή με PC που διαθέτει ειδικό λογισμικό.

Ψηφιακή οθόνη

352500 Χρησιμοποιείται με το στοιχείο θυρομεγαφώνου video αρ. καταλ. 351100 και τα στοιχεία audio/video αρ. καταλ. 351200 και αρ. καταλ. 351300. Η σύνδεση γίνεται με το ειδικό καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία. Λειτουργεί με 2 τρόπους: κλήση από κατάλογο ονομάτων (αποθήκευση έως 4000 ονομάτων), ή πληκτρολόγηση αριθμητικού κωδικού σε συνδυασμό με το πληκτρολόγιο αρ. καταλ. 353000 (συνιστάται η προσθήκη ενός ή περισσότερων στοιχείων φωτεινής ετικέτας σήμανσης αρ. καταλ. 352200 για αντιστοίχια ονομάτων και αριθμών κλήσης). Ο προγραμματισμός των ονομάτων στον κατάλογο μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή με PC που διαθέτει ειδικό λογισμικό (συνιστάται). Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η μνήμη δεν επηρεάζεται. Δεν ταυτοποιείται.