

εξαρτήματα εγκατάστασης 2 καλωδίων

τροφοδοτικά, εξαρτήματα σύνδεσης, interfaces, ρελέ, καλώδια εγκατάστασης



346050 SELV



F441



346210



346250



336904



346010



346850



346841



346870



3499



354000

Αρ. καταλ. Τροφοδοτικά

- 346050** Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων με ενσωματωμένο εξάρτημα για τη μεταφορά εικόνας. Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία. Τροφοδοσία: 230V a.c. 50-60Hz.
- 346040** Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων με 20 θυροτηλέφωνα max. Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία. Τροφοδοσία: 230V a.c. 50-60Hz
- 346020** Επιπλέον τροφοδοτικό 2 στοιχείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την οθόνη CLASS300 X13E (344642/3) σε εγκατάσταση πολλών διαμερισμάτων
- 346010** Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων με 26 θυροτηλέφωνα max. και μπουτονιέρα SFERA CLASSIC. Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία. Τροφοδοσία: 230V a.c. 50-60Hz

Εξαρτήματα σύνδεσης

- F441** Εξάρτημα για το τροφοδοτικό 346050 με 4 εισόδους και 4 εξόδους. Επιτρέπει τη σύνδεση έως 4 μπουτονιερών (1 σε κάθε είσοδο) και έως 4 ανερχόμενων στηλών (1 σε κάθε έξοδο). Σε κάθε ανερχόμενη στήλη μπορούν να συνδεθούν έως 24 οθόνες ή θυροτηλέφωνα και 6 διακλαδωτές ορόφου. Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία
- 346850** Interface διαμερισματος- επιτρέπει, σε εγκαταστάσεις 2 καλωδίων, τη δημιουργία στο εσωτερικό της κατοικίας, μιας ανεξάρτητης εγκατάστασης θυροτηλεόρασης και επίβλεψης των ιδιωτικών χώρων. Τοποθέτηση σε ράγα, 4 στοιχεία
- 346851** Στοιχείο επέκτασης της εγκατάστασης - επιτρέπει την αύξηση των αποστάσεων μεταξύ μπουτονιέρας και τελευταίας οθόνης, τη δημιουργία ανερχόμενων στηλών με ανεξάρτητες μπουτονιέρες και κάμερες και την αύξηση του αριθμού των οθονών στην κατοικία. Τοποθέτηση σε ράγα, 4 στοιχεία
- 346841** Διακλαδωτής ορόφου, 4 έξοδοι για καλωδίωση σε μορφή αστέρα
- 346833** Interface κλήσης ορόφου. Με τη σύνδεση συμβατικών μπουτόν είναι δυνατή η γενική κλήση ορόφου για ενεργοποίηση του φωτισμού του κλιμακοστασίου και ο έλεγχος της κλειδαριάς (απαιτείται ειδικό ρελέ). Ταυτοποιείται με τις αντιστάσεις ταυτοποίησης
- 347400** Μετατροπέας σήματος εικόνας από ομοαξονικό σε 2 καλώδιων για τηλεκάμερες των 12V d.c. Ένας ακροδέκτης χρησιμοποιείται για την άμεση τροφοδοσία της κάμερας

Αρ. καταλ. Ρελέ ελέγχου

- 346210** Ρελέ για την ενεργοποίηση του φωτισμού, το άνοιγμα κλειδαριάς, ή τον έλεγχο άλλων λειτουργιών. Τοποθέτηση σε ράγα, 2 στοιχεία
- 346230** Ρελέ για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση μιας ηλεκτρικής κλειδαριάς. Τοποθέτηση σε ράγα, 2 στοιχεία

Εξαρτήματα καλωδίωσης

- 346870** Ενισχυτής σήματος εικόνας, κατάλληλος για εγκαταστάσεις με καλώδιο μη συνεστραμμένων ζευγών που η απόσταση μπουτονιέρας - τελευταίας οθόνης υπερβαίνει τα 50 m. Επιτρέπει την καλή μετάδοση του σήματος για απόσταση μπουτονιέρας - τελευταίας οθόνης έως 100 m.
- 346903** Εξάρτημα επέκτασης για μπουτονιέρες SFERA CLASSIC με περισσότερα από 26 μπουτόν κλήσης
- 354000** Καλώδιο σύνδεσης στοιχείων μηχανισμών μπουτόν κλήσης στις μπουτονιέρες SFERA NEW και SFERA ROBUR. Μήκος 62 cm
- 346250** Ρελέ για τον έλεγχο της κλειδαριάς. Χρησιμοποιείται με τις μπουτονιέρες SFERA CLASSIC (μόνο με το στοιχείο αρ. καταλ. 342560)
- 336803** Καλώδιο για σύνδεση των οθονών που είναι τοποθετημένες σε επιτραπέζια βάση
- 3499** Εξάρτημα τερματισμού, σε περίπτωση ανερχόμενης στήλης ή γραμμής διαμερισματος

Καλώδιο εγκατάστασης

- 336904** Καλώδιο για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης ή θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων με 2 συνεστραμμένους αγωγούς. Μήκος 200 μ. Εξασφαλίζει καλύτερη επίδοση στις εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης και επιτρέπει μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ μπουτονιέρας - οθόνης σε σχέση με την χρήση άλλων καλωδίων.