



Home + Control



0 490 39



0 490 40



6 499 17



0 498 98



6 998 11

### Αρ. καταλ. “Έξυπνος” θερμοστάτης Smarther with Netatmo

Ο “έξυπνος” θερμοστάτης με τεχνολογία Wi-Fi, μαζί με την ειδική εφαρμογή Home + Control επιτρέπει τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας στο σπίτι με ακρίβεια. Για την εφαρμογή Home + Control απαιτείται η τελευταία έκδοση για iPhone, iPad, iPod και για Android έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη. Ο προγραμματισμός γίνεται εύκολα και απλά με τη χρήση της εφαρμογής.

Διαθέτει επιφάνεια αφής όπου εμφανίζεται η θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας του χώρου και απ’ όπου μπορεί να ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Boost: ενεργοποίηση της θέρμανσης ή της ψύξης για ένα χρονικό διάστημα (30, 60 ή 90 λεπτά) ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου ή το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Μέσω της εφαρμογής διατίθενται οι δυνατότητες:

- λειτουργία Away αν πρόκειται να λείψετε από το σπίτι για σύντομο χρονικό διάστημα (θερμοκρασία 12<sup>o</sup> C για λειτουργία θέρμανσης ή εντελώς κλειστός για λειτουργία ψύξης) ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα

- λειτουργία Frost-guard αν πρόκειται να λείψετε από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα το χειμώνα (θερμοκρασία ασφαλείας 7<sup>o</sup> C), ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα

- εμφάνιση στην οθόνη της θερμοκρασίας του χώρου και του χρόνου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης / ψύξης

Συμβατός με κάθε σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας (θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός) που λειτουργεί με εντολή ON/OFF όπως, π.χ. τοπική ηλεκτροβάνα σε εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης.

Συμβατός με τις Πρόσθετες Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ Netatmo

Μπορεί να ελεγχθεί με τους φωνητικούς βοηθούς Google Assistant, Siri και Alexa (προς το παρόν οι φωνητικοί βοηθοί λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα)

#### Τοποθέτηση χωνευτή

Τοποθετείται σε κουτί διακόπτη ελάχιστου βάθους 40 mm  
Συνιστώμενα κουτιά τοίχου: αρ. καταλ. 0 801 41/51, 503E  
Συνιστώμενα κουτιά γυψοσανίδας: αρ. καταλ. 0 800 41/51, PB502N, PB503N

1 έξοδος, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 V~

0 490 38 Χρώμα λευκό

0 490 39 Χρώμα μαύρο

#### Τοποθέτηση επίτοιχη

2 έξοδοι, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 V~

0 490 40 Χρώμα λευκό

### Αρ. καταλ. Θερμοστάτης χώρου

0 498 98 Μηχανικός

Ρύθμιση από 7 °C έως 30 °C από μπουτόν  
Επιλογή της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας

- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Μία έξοδος με μεταγωγική επαφή
- Διαστάσεις: 80 x 80 x 37 mm
- Ικανότητα διακοπής :  
- 16 A - 250 V~ σε ωμικό φορτίο  
- 2,5 A - 250 V~ σε επαγωγικό φορτίο
- Ακρίβεια ρύθμισης ± 1 °C

#### Χρονοδιακόπτες επίτοιχοι

**Στεγανός 20 A - 250 V~, IP 53**

Πρόγραμμα ημερήσιο, ελάχιστος χρόνος ρύθμισης 20'

6 499 17 Χωρίς εφεδρεία

6 499 14 Με εφεδρεία 500 h

#### Διακόπτης με φωτοκύτταρο

**LuxoRex**

Εξωτερικός φωτοδιακόπτης στεγανός IP 54

Ανάβει τους λαμπτήρες με τους οποίους είναι συνδεδεμένος όταν βραδιάσει και τους σβήνει όταν ξημερώσει

Ρύθμιση φωτεινότητας από 5 έως 1000 lux

Χρόνος απόκρισης 2 min

0 498 43 230 V~ - 50 Hz, 10 A

#### Οικιακός προγραμματιστής

Προγραμματίζει μία οικιακή συσκευή (καφετιέρα, πλυντήριο, καλοριφέρ, κ.λπ.) από μία πρίζα 2Π + Γ, 10/16A

Μέγιστη ισχύς 3680 W - 230 V~

6 998 11 Πρόγραμμα ημερήσιο

Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης: 15 min

6 998 12 Πρόγραμμα εβδομαδιαίο

