


κουτιά ενδοδαπέδια με πλαίσιο για ψευδοπάτωμα ή μπετόν



Πίνακας επιλογής **σελ. 438-439**
Τεχνικά χαρακτηριστικά **σελ. 445**

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60670-23

Αρ. καταλ. **Βάσεις στήριξης για ενδοδαπέδια κουτιά με πλαίσιο**

- Για μηχανισμούς Mosaic
- Για ρυθμιζόμενη οριζόντια στήριξη μηχανισμών**
Τοποθετούνται απευθείας σε ψευδοπάτωμα
Για τοποθέτηση σε μπετόν απαιτείται το αυτορυθμιζόμενο χωνευτό κουτί αρ. καταλ. 0 880 90/91/92 ή το ρυθμιζόμενο χωνευτό κουτί αρ. καταλ. 0 880 80 και τα πλαίσια προσαρμογής αρ. καταλ. 0 880 81/82/83 ή το χωνευτό κουτί ανακαίνισης αρ. καταλ. 0 881 90/91/92 (βλ. σελ. 447)
- 0 880 20 12 (3 αντάπτορες μηχανισμών των 4 στοιχείων)
0 880 21 18 (3 αντάπτορες μηχανισμών των 6 στοιχείων)
0 880 22 24 (3 αντάπτορες μηχανισμών των 8 στοιχείων)
- Για κάθετη στήριξη μηχανισμών**
Τοποθετούνται απευθείας σε ψευδοπάτωμα.
Προαιρετικά χρησιμοποιείται εξάρτημα μόνωσης αρ. καταλ. 0 880 26/27/28. Για τοποθέτηση σε μπετόν απαιτείται το αυτορυθμιζόμενο χωνευτό κουτί αρ. καταλ. 0 880 90/91/92 (σελ. 447) ή το ρυθμιζόμενο χωνευτό κουτί αρ. καταλ. 0 880 80 (σελ. 447) και τα πλαίσια προσαρμογής αρ. καταλ. 0 880 81/82/83 (σελ. 447) ή το χωνευτό κουτί ανακαίνισης αρ. καταλ. 0 881 90/91/92 (σελ. 447)
- 0 880 23 8 (2 σειρές μηχανισμών των 4 στοιχείων)
0 880 24 12 (2 σειρές μηχανισμών των 6 στοιχείων)
0 880 25 16 (2 σειρές μηχανισμών των 8 στοιχείων)

Κενές βάσεις στήριξης

- Τοποθετούνται απευθείας σε ψευδοπάτωμα
Για τοποθέτηση σε μπετόν απαιτείται το αυτορυθμιζόμενο χωνευτό κουτί αρ. καταλ. 0 880 90/91/92 (σελ. 447) ή το ρυθμιζόμενο χωνευτό κουτί αρ. καταλ. 0 880 80 (σελ. 447) και τα πλαίσια προσαρμογής αρ. καταλ. 0 880 81/82/83 (σελ. 447) ή το χωνευτό κουτί ανακαίνισης αρ. καταλ. 0 881 90/91/92 (σελ. 447)
- 0 880 39 8/12 στοιχείων για χρήση με κάλυμμα αρ. καταλ. 0 880 00/03/06
0 880 40 12/18 στοιχείων για χρήση με κάλυμμα αρ. καταλ. 0 880 01/04/07
0 880 41 16/24 στοιχείων για χρήση με κάλυμμα αρ. καταλ. 0 880 02/05/08

Αρ. καταλ. **Καλύμματα για ενδοδαπέδια κουτιά με πλαίσιο**

- Τοποθετούνται πάνω στις βάσεις στήριξης
- Πλαστικά καλύμματα**
- 0 880 00 Για βάσεις 8/12 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 20/23/39
0 880 01 Για βάσεις 12/18 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 21/24/40
0 880 02 Για βάσεις 16/24 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 22/25/41
- Μεταλλικά καλύμματα με απόχρωση Inox**
- 0 880 03 Για βάσεις 8/12 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 20/23/39
0 880 04 Για βάσεις 12/18 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 21/24/40
0 880 05 Για βάσεις 16/24 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 22/25/41
- Μεταλλικά καλύμματα με απόχρωση Χαλκού**
- 0 880 06 Για βάσεις 8/12 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 20/23/39
0 880 07 Για βάσεις 12/18 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 21/24/40
0 880 08 Για βάσεις 16/24 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 22/25/41
- Επενδύσεις καλυμμάτων**
- Για πλαστικά καλύμματα - απόχρωση Inox**
- 0 880 15 8/12 στοιχείων
0 880 16 12/18 στοιχείων
0 880 17 16/24 στοιχείων
- Για μεταλλικά καλύμματα - απόχρωση Inox**
- 0 880 45 8/12 στοιχείων
0 880 46 12/18 στοιχείων
0 880 47 16/24 στοιχείων
- Για μεταλλικά καλύμματα - απόχρωση Χαλκού**
- 0 880 48 8/12 στοιχείων
0 880 49 12/18 στοιχείων
0 880 50 16/24 στοιχείων

Μηχανισμοί ασφάλισης για πλαστικά καλύμματα

- 0 880 98 Ασφάλιση με κλειδί
0 880 99 Ασφάλιση με κατσαβίδι

Επιπρόσθετο kit τοποθέτησης για ενδοδαπέδια κουτιά με πλαίσιο

- 0 880 95 Επιτρέπει την καλύτερη εφαρμογή του κουτιού στο πάτωμα
Αποτελείται από 4 νύχια

Εξαρτήματα μόνωσης για ψευδοπάτωμα

- 0 880 26 Για βάσεις στήριξης 8 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 23 και 0 881 23
0 880 27 Για βάσεις στήριξης 12 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 24 και 0 881 24
0 880 28 Για βάσεις στήριξης 16 στοιχείων αρ. καταλ. 0 880 25 και 0 881 25